



Zmluva o dielo č. 02/11/2015
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasled. Obchodného
zákonníka

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Spojená škola, Námestie SNP 5, 958 023 Partizánske**
s organizačnými zložkami
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske
Stredná priemyselná škola, Námestie SNP 5, Partizánske
Obchodná akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske

v zastúpení štatutárny orgán: Ing. Katarína Hartmannová, riaditeľka školy

IČO: 37918826

DIČ: 2021879002

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č.účtu :

Zhotoviteľ: **HBP-SPOL, s.r.o.**
Trenčianske Bohuslavice 198
Trenčianske Bohuslavice 913 07

V zastúpení: p. Miloš Kopunec-konateľ
p.Miroslav Kozáček- konateľ

IČO: 45 397 767

IČ DPH: SK2023072942

Bankové spojenie: ČSOB, Nové Mesto nad/Váhom

Číslo účtu:

Kód banky: 7500

Zápis v obchodnom registri na Okresnom súde v Trenčíne v odd.Sro.vložka č.23305/R

2. Predmet zmluvy o dielo

2.1. „Oprava strechy- Školská jedáleň SŠ Partizánske“.

3. Termín plnenia

3.1. Termín realizácie: zahájenie prác : 10.11. 2015

ukončenie prác: 27.11.2015

3.2. Zhotoviteľ musí bez meškania písomnou formou informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu plnenia zmluvy a ohrozuje dodržanie dojednaného termínu ukončenia prác.

3.3. O uvedenej skutočnosti musí byť vykonaný písomný záznam a požiadavka zhotoviteľa na predĺženie termínu musí byť riešená formou dodatku k tejto zmluve.

3.4. Zhotoviteľ prác si vyhradzuje právo predĺžiť termín plnenia o dni, počas ktorých nemohol vykonávať práce na diele z dôvodu nepriaznivého počasia.

3.5. Za nepriaznivé počasie sa považuje : **daždové zrážky, búrka, sneženie, krupobitie, teplota pod + 5°C.**

4. Cena diela

4.1. Vysúťažená cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je :

- 5 250,00 Eur bez DPH

SPOLU : 6 300,00 Eur s DPH

5. Platobné podmienky

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za dielo podľa bodu 4.1. na základe zhotoviteľom vystavanej faktúry.

5.2. Objednávateľ uhradí faktúru do 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry.

5.3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo, zhotovené v súlade s požiadavkami v tejto zmluve, riadne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu na účet zhotoviteľa v dohodnutom termíne.

5.4. Objednávateľ neposkytne preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby.

5.5. Do uhradenia faktúry predmet zmluvy zostáva majetkom zhotoviteľa.

5.6. Vlastníctvo predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa dňom zaplatenia.

6. Vady, zmluvná pokuta a záruka

6.1. Zhotoviteľ poskytne záručnú lehotu na predmet zmluvy: **60 mesiacov** odo dňa protokolárneho odovzdania zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom.

6.2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej lehoty má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela. Nástup na opravu zhotoviteľ vykoná do **5 pracovných dní** po jej nahlásení objednávateľom na tel.: **0904/545043** . Vady diela budú nahlásovať technici centra. Kontakt službukonajúci technik : **0902/103943**.

6.3. Ak sa ukáže, že časť predmetu diela v záručnej lehote je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ v dohodnutom čase s objednávateľom na vlastné náklady, nahradiť vadnú časť.

- 6.4. Zhotoviteľ neručí za nefunkčnosť predmetu zmluvy dokázateľné spôsobenú nesprávnou údržbou alebo obsluhou zo strany objednávateľa, prípadné poškodenie treťou stranou.
- 6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení.
- 6.6. Objednávateľ bude predbežne kontrolovať realizáciu diela. Ak zistí, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami uvedenými v §550 Obchodného zákonníka, upozorní ho na dôsledky ich nedodržania. Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb budú riešené formou zápisov do stavebného denníka.

7. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ je povinný udržiavať stavenisko a poskytnuté priestory v čistote a stave zodpovedajúcom BOZP.
- 7.2. Zhotoviteľ zabezpečí skládku odpadu stavebného materiálu vzniknutého pri plnení predmetu diela zhotoviteľom.
- 7.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu vecí, potrebných k vykonaniu diela.
- 7.4. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi pripojenie na elektrickú sieť v budove (220/380V), vody počas celej realizácie predmetu zmluvy.
- 7.5. Objednávateľ zabezpečí uzamykateľný priestor na uskladnenie materiálu a náradia o ploche cca min. 20 m².
- 7.6. Objednávateľ umožní v budove voľný vstup všetkým mechanizmom a pracovníkom zhotoviteľa počas celej doby výkonu prác.
- 7.7. Úhradu ceny predmetu vysúťaženej zákazky uskutoční vyhlasovateľ po odovzdaní a prevzatí celého predmetu dodávateľom zákazky na základe faktúry vystavenej. Súčasťou faktúry bude preberací protokol podpísaný zodpovednými zástupcami oboch strán.

8. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarimi


- 8.1. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochranou pred požiarimi v čase plnenia predmetu zmluvy, t.j. v čase protokolárneho prevzatia staveniska /pracoviska/ do odovzdania diela, najmä je povinný dodržiavať zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - §§ 5,6,7,8,9,13 a 17 a zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov - §§ 4,5 a 8. V prípade výkonu prác so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru je zhotoviteľ povinný plniť úlohy stanovené v § 3 vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
- 8.2. Zhotoviteľ zabezpečí všetky opatrenia ochrany pred požiarimi a BOZP pre vykonávanie dohodnutej práce. V prípade pracovného úrazu alebo mimoriadnej udalosti, zhotoviteľ preberá zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce. Objednávateľ zvlášť upozorňuje zhotoviteľa na dodržiavanie BOZP pri prácach vo výškach, ako aj s tým súvisiacimi lekárskymi prehliadkami zamestnancov a odbornými školeniami. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí pohyb svojich zamestnancov len na určenom pracovisku. V prípade porušenia tohto záväzku za prípadný pracovný úraz zodpovedá zhotoviteľ. Na stavenisku/pracovisku/ je prísne zakázané požívanie alkoholických nápojov.

9. Závěrečné ustanovenia

- 9.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 9.2. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.
- 9.3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zúčastnená strana dostane 1 x výtlačok.
- 9.4. Zmluva o dielo nadobúda účinnosť a právoplatnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

v Partizánskom dňa :

Objednávateľ: **Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske**
s organizačnými zložkami
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske,
Stredná priemyselná škola, Námestie SNP 5, Partizánske,
Obchodná akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5, 958 23 PARTIZÁNSKE ⑤




ING. KATARÍNA HARTMANNOVÁ

Zhotoviteľ: **HBP-SPOL, s.r.o.**

HBP - SPOL, s.r.o.
913 07 Trenčianska Bohuslavice 198
IČO: 45 397 767
IČ DPH: SK2023072942 ①

p. Kopunec Miloš-konateľ



Dodatok k Zmluve o dielo č. 09/09/2013

Podmienky užívania zhotoveného diela.

Zhotovené dielo je klasifikované ako nepochôdza plochá strecha. Z tohoto dôvodu je možné po streche komunikovať a vykonávať manipulácie len z dôvodov nevyhnutnej údržby -- napr. kontrola strešných výtokov, obsluha VZT jednotiek umiestnených na streche a pod.

V prípade potreby odpratania snehu zo strešného plášťa je nevyhnutné aby sa toto vykonávalo veľmi šetrne, nakoľko krytina z modifikovaných asfaltových pásov je mäkká a pri tejto činnosti môže byť mechanicky poškodená. Je preto potrebné použiť vhodné náradie ktoré nemá ostré hrany. V prípade poškodenia krytiny je objednávateľ povinný bezodkladne kontaktovať zhotoviteľa za účelom opravy týchto poškodených miest.

CENOVÁ PONUKA - č.126/2015 - MK

"Dodávka a montáž strešného plášťa,"

Objekt : SŠ Partizánske
 Časť : Strecha -školská jedáleň
 Systém : NAIP, ICOPAL-VEDAG 1.vrstvý systém



HBP-SPOL, s.r.o.

Trenčianske Bohuslavice 198
 913 07 Trenčianske Bohuslavice
 IČO:45397767
 DIČ:2023072942
 IČ DPH: SK2023072942
hbp@hbp-strechy.sk

Základné údaje o streche:

Vodorovná plocha strechy: 470,00 m²
 Zvislá plocha pre hydroizoláciu : 29,16 m²
 Obvod strechy celkom: - mb

Záruka: 5 rokov

Popis položky	Množstvo	Jed. cena	Dodávka (Eur)	Montáž (Eur)
PRÍPRAVNÉ PRÁCE				
Vyčistenie plochy strechy	470,00 m ²	0,30	0,00	141,00
Vyrežanie a vyspravenie lokálnych porúch s prečistením 5%	23,45 m ²	1,50	46,90	35,18
Búranie starej krytiny - čiastočné 5% odvoz a likvidácia odpadu	23,45 m ²	1,50	46,90	35,18
Čiastočná demontáž bleskozvodu	56,00 m	0,50	0,00	28,00
Plyn na tavenie	23,45 m	0,45	0,00	10,55
PRÍPRAVNÉ PRÁCE SPOLU:			93,80	249,90
VODOROVNÁ PLOCHA				
Penetrácia plochy náterom	470,00 m ²	0,30	206,80	141,00
SIPLAST PRÍMÉR				
D+M hydroizolačného pásu-natavenie	539,35 m ²	3,10	1 671,99	1 618,05
ICOPAL PA TOP 45ww Speed Profile SBS				
Plyn na tavenie	539,35 m	0,40	0,00	215,74
VODOROVNÁ PLOCHA SPOLU:			1 878,79	1 974,79
ZVISLÁ PLOCHA				
Penetrácia plochy náterom	29,16 m ²	0,44	12,83	8,75
SIPLAST PRÍMÉR				
D+M výstuž detailu š.0,20m	97,24 m ²	0,90	87,52	87,52
D+M hydroizolačného pásu-natavenie	34,99 m ²	3,10	108,47	104,97
ICOPAL PA TOP 45ww Speed Profile SBS				
Plyn na tavenie	73,89 m	0,40	0,00	29,56
ZVISLÁ PLOCHA SPOLU:			208,82	230,79
DOPLNKOVÉ PRÁCE				
Presun hmôt hydroizolácie vodorovný a zvislý	9,01 t	7,60	108,12	68,48
D+M Sanačné vpuste bitumenové	6,00 ks	25,00	150,00	89,24
Preizolovanie a výmena vpustí				
D+M	56,00 m ²	0,60	0,00	33,60
Spätná montáž bleskozvodov				
PZ ukončovacia lišta na stenu	56,44 t	1,60	90,30	73,37
Montáž a vymelenie				
DOPLNKOVÉ PRÁCE SPOLU			348,42	264,69

REKAPITULÁCIA

Prípravné práce	93,80	249,90
Vodorovná plocha	1 878,79	1 974,79
Zvislá plocha	208,82	230,79
Doplňkové práce	348,42	264,69
SPOLU Dodávka + Montáž	2 529,82	2 720,17
SPOLU bez DPH		5 250,00 €
DPH 20%		1 050,00 €
SPOLU s DPH		6 300,00 €

V Tr.Bohuslaviciach, dňa 2.11.2015

**ICOPAL PA Top 45ww Speed Profile SBS****STN EN 13707: 2014, STN EN 13969: 2005/A1: 2007****CHARAKTERISTIKA**

Vrchný asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom s minerálnym plnidlom, na polyesterovej rohoži vystuženej skleneným vláknom, na vrchnej strane s hydrofobizovaným bridlicovým posypom, na spodnej strane s profilovaným povrchom na báze technológie „Speed Profile“.

APLIKÁCIA VÝROBKU

Vrchný hydroizolačný natavovací pás s technológiou „Speed Profile“. Používa sa ako vrchný hydroizolačný pás v hydroizolačných strešných systémoch. Aplikuje sa natavením.

SKLADBA

Horná strana	Hydrofobizovaný bridlicový posyp
Pozdĺžny okraj	Separáčna fólia šírky 80 mm
Krycia hmota	SBS elastomérom modifikovaný asfalt s minerálnym plnidlom
Nosná vložka	PES rohož vystužená skelným vláknom
Spodná strana	Profilácia "Speed Profile" a separáčna fólia

INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽOV

Asfaltovaný hydroizolačný pás nie je možné aplikovať na strechu pri teplote nižšej ako 0°C, na mokrých a zľadovatených povrchoch, počas dažďa alebo snehu a pri silnom vetre.

Hydroizolácie s použitím asfaltovaného hydroizolačného pásu ICOPAL P Base 35ww Speed Profile SBS sa musia zabudovať v súlade s technickým projektom a s návodom na zabudovanie, ktorý vydal výrobca materiálu.

SKLADOVANIE

Kotúče je potrebné skladovať v krytej miestnosti vo vertikálnej polohe. Musia byť chránené pred priamym slnečným žiarením a vysokou teplotou.

BALENIE

Dĺžka kotúča	bm/kotúč	7,5
Počet kotúčov na palete	kus	22
Plocha na palete	m ²	165
Hmotnosť, inf.	kg/m ²	4,50
Hmotnosť kotúča, inf.	kg/kotúč	33,75

	Parameter	Skúšobná metóda/ Klasifikácia	Jednotky	Hodnota alebo vyhlásenie
1.	Viditeľné chyby	STN EN 1850-1: 2001	—	nie sú viditeľné chyby
2.	Dĺžka	STN EN 1848-1: 2001	m	≥7,5
3.	Šírka	STN EN 1848-1: 2001	m	≥ 1.00
4.	Priamosť	STN EN 1848-1: 2001	-----	splnené
5.	Hmotnosť	STN EN 1849-1: 2001	kg/m ²	4,5 ± 0,3/ (4,2-4,8)
6.	Vodotesnosť	STN EN 1928: 2001	—	vyhovuje
7.	Reakcia na oheň	STN EN 13501-1+A1:2010	—	Trieda E Ťažko horľavé
8.	Ťahové vlastnosti: maximálna ťahová sila - v pozdĺžnom smere - v priečnom smere	STN EN 12311-1: 2002	N/50 mm	750 ± 200 550 ± 200
9.	Ťahové vlastnosti: ťažnosť - v pozdĺžnom smere - v priečnom smere	STN EN 12311-1: 2002	%	45 ± 10 45 ± 10
10.	Rozmerová stabilita	STN EN 1107-1: 2001 metóda A	%	≤ 0,3
11.	Ohybnosť pri nízkej teplote	STN EN 1109: 2013	°C	-15 /ø 30 mm
12.	Odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote	STN EN 1110: 2011	°C	90
13.	Priepustnosť vodnej pary	STN EN 13 707: 2014	-----	μ = 20.000
14.	Odolnosť proti vonkajšiemu ohňu	STN EN 13501- 5+A1:2010	-----	Broof (t1) Broof (t2)